

# 炭素鋼 エルボ形 フラップジョイント (FF継手)

単位 mm

径の呼び		外径 (OD)	厚さ SGP (T.GT)	中心から端面までの距離				ツバの直径 10Kフランジ使用時 A	概略重量 (Kg)	
				ロングタイプ		ショートタイプ			ロングタイプ FFS型	ショートタイプ FFS型
(A)	(B)			K	F	K	F			
50	2	60.5	3.8	96	76.2			96	0.837	
65	2 1/2	76.3	4.2	118	95.3			116	1.43	
80	3	89.1	4.2	137	114.3			126	1.91	
100	4	114.3	4.5	175	152.4	137	101.6	151	3.39	2.42
125	5	139.8	4.5	220	190.5	157	127.0	182	5.23	3.74
150	6	165.2	5.0	263	228.6	187	152.4	212	8.22	5.8
200	8	216.3	5.8	339	304.8	238	203.2	262	16.1	11.2
250	10	267.4	6.6	417	381.0	290	254.0	324	28.0	19.9

- 備考 1. この管継手は JIS B 2311のFSGPに準拠しております。  
2. この継手は10Kルーズフランジを使用しております。

4. 黒管、白管とも製作可能です。  
5. ご要望により耐溝状腐食鋼管に対応した継手も製作可能です。  
6. ※がついているサイズにつきましては、別途相談になります。